



GO ROGUE:

GRENZENLOSE WIG-PERFORMANCE.

DIE ROGUE: BRECHEN SIE MIT KONVENTIONEN.

Die Tage der Mittelmäßigkeit von Einsteigermodellen sind vorbei. Durch unkonventionelle Funktionen, beispiellose Performance und ein brandneues Industriedesign leitet die Rogue ein neues Zeitalter in der Schweißtechnik ein, in dem alles neu gedacht werden muss, was man von einer tragbaren WIG-Maschine zu diesem Preis bislang erwartet hat. Sind Sie bereit für die Rogue?

EINSTEIGER-PERFORMANCE.

Die fortschrittliche Technologie der Rogue bietet eine präzise, professionelle und konsistente Steuerung für eine garantiert gleichmäßige und stabile Performance. Die Hochfrequenz-WIG-Zündung bewahrt Sie vor Zündfehlern beim Starten. Umfassende WIG-Funktionen, einschließlich Gasvorströmung, Startstrom, Endstrom und Gasnachströmung ermöglichen die Einstellung sämtlicher Prozessparameter, inklusive einfacher Bedienung von Stromanstiegs- und abfallzeit. Die ET 200iP Pro ermöglicht mit ihrer Pulsfunktion bis 500 Hz ideale Voraussetzungen den Wärmeeintrag zu kontrollieren.



BASIS-LEISTUNG.

Werfen Sie Ihre vorgefassten Meinungen über Schweißmaschinen in dieser Klasse über Bord – die Leistung der Rogue kann mit der von doppelt so teuren Maschinen mithalten.

Die ET 200iP Pro verfügt über eine Leistungsfaktorkorrektur (PFC-Modul) und ist gegen Netzschwankungen resistent. Sie hat einen hocheffizienten und stabilen Lichtbogen und ist mit 25% Einschaltdauer stark genug für größere Jobs und große Blechdicken.

GERINGE ROBUSTHEIT.

Bei der Robustheit reicht keine andere Maschine in dieser Preisklasse an die Rogue heran. Das stabile, aus Glasfaser geformte Gehäuse kann zahllosen Stößen widerstehen, denen es in Werkstätten und Baustellen ausgesetzt werden kann. Wie bei jeder anderen Maschine von ESAB erhalten Sie auch mit der Rogue die „beruhigende Gewissheit“ unserer branchenführenden 3-Jahres-Garantie. Schluss mit billig produzierten Schweißmaschinen.





EINGESCHRÄNKTE MOBILITÄT.

Bei der Robustheit reicht keine andere Maschine in dieser Preisklasse an die Rogue heran. Das stabile, aus Glasfaser geformte Gehäuse kann zahllosen Stößen widerstehen, denen es in Werkstätten und Baustellen ausgesetzt werden kann. Die robuste und witterungsbeständige Rogue verfügt über die Schutzart IP23S für den Einsatz in rauen Außenanwendungen.

WENIG BENUTZERFREUNDLICHKEIT.

Durch ihr kompaktes und leichtes Design können Sie die Rogue ganz einfach von einem Einsatzort zum nächsten tragen. Sie wiegt nur 8,7 kg (ET180i CE) und mit ihrem stabilen Griff und dem Schultergurt lässt sie sich komfortabel dahin tragen, wo sie gebraucht wird. Die stabile Lichtbogenperformance erlaubt die Nutzung langer Verlängerungskabel, sodass Sie auch an den entlegensten Orten ohne Qualitätseinbußen schweißen können. Die Rogue ist praktisch ein Paradebeispiel für ein mobiles Arbeitstier.





IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN SIND: Stromquelle mit 3 m Netzkabel und Stecker, Schultergurt, 4 m WIG-Brenner Typ SR-B 26, inklusive Verschleißteilset und Wolframelektrode 2,4 mm, Werkstückkabel mit Klemme 3m.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Rogue ET 180i	Rogue ET 200iP PRO
Primärspannung, 1-phasig	230 VAC ±15 %, 1-phasig, 50/60 Hz	115/230 VAC ±15 %, 1-phasig, 50/60 Hz
Maximaler Schweißstrom	180 A	200 A
Nennscheinleistung in kVA	8 kVA	7 kVA
Energiesparmodus	30 W	50 W
Leerlaufspannung	63 V DC	78 V DC
E-Hand - max. Belastung bei 20 % Einschaltdauer	170 A/26,8 V	-
bei 25 % Einschaltdauer	-	200 A/28,0 V
bei 60 % Einschaltdauer	97 A/23,9 V	129 A/25,2 V
bei 100 % Einschaltdauer	75 A/23,0 V	100 A/24,0 V
WIG - max. Belastung bei 25 % Einschaltdauer	180 A/17,2 V	200 A/18,0 V
bei 60 % Einschaltdauer	116 A/14,6 V	129 A/15,2 V
bei 100 % Einschaltdauer	90 A/13,6 V	100 A/14,0 V
Strombereich	10-180 A	10-200 A
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C (+14 bis +104 °F)	-10 bis +40 °C (+14 bis +104 °F)
Gehäuseschutzart	IP23S	IP23S
Prüfzeichen	CE	CE
Abmessungen	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Gewicht	8,7 kg	9,6 kg

BESTELLINFORMATIONEN

Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Beschreibung	Art.-Nr.
Fernregler MMA 4, 10 m	0700500084
WIG-Brenner SR-B 26, 4 m	0700025580
WIG-Brenner SR-B 26, 8 m	0700025581
SR-B 26FX-R WIG-Brenner, flex. Brennerhals & Fernregler, 4 m	0700025589
SR-B 26FX-R WIG-Brenner, flex. Brennerhals & Fernregler, 8 m	0700025590
WIG-Fußfernregler, 4,5 m	W4014450
Schultergurt	0700500086
Werkstückkabel mit Klemme, 3m	0700006901
Werkstückkabel mit Klemme, 5m	0700006885
Elektrodenhalter Handy 200A mit 3m Kabel 25mm ²	0700006900

Brechen Sie mit Konventionen. Go Rogue. Besuchen Sie uns unter esab.com/rogue und finden Sie noch heute einen Händler in Ihrer Nähe.



ESAB / esab.com



XA00221830 / DE / DE / 01-2021